

ARBEITSBÜHNEN MIETPROGRAMM

Straßen- und Industriergeräte
Übersicht 2023/24



ALLE STRASSENGERÄTE AUF EINEN BLICK

LKW-Arbeitsbühnen (LT/LG) - [hier](#) finden Sie die detaillierten technischen Daten und Reichweitendiagramme zum Download.



Höhenspanne [m]	Gerätetyp	Max. Arbeitshöhe	Max. Tragfähigkeit	Transportabmessung			Führer- scheinklasse	Abstützung [m]			Zul. Gesamt- gewicht [kg]	
		[m]	[kg]	L x B x H [m]				einseitig	beidseitig	Kontur		
8,00 - 15,00	LT 100 E	10,00	120	4,56	2,01	2,51	3/B	-	-	-	2.200	
	LT 133 K D	13,30	230	6,64	2,11	3,34	3/B	-	-	-	3.500	
	LT 138 K D/E	13,80	120	5,87	2,07	3,30	3/B	-	2,45	-	2.200	
15,01 - 16,50	LT 161 D	16,10	200	6,80	2,15	2,77	3/B	-	-	2,06	3.500	
	LT 162 D	16,15	300	6,06	2,20	2,82	3/B	-	3,54	2,20	3.500	
16,51 - 17,50	LT 170 D	17,00	300	6,05	2,10	2,89	3/B	2,60	3,10	2,10	3.500	
	LT 170 K D	17,00	350	7,41	2,49	3,47	3/C1	-	-	2,57	7.490	
17,51 - 20,00	LT 182 D	18,20	200	6,65	2,07	2,98	3/B	2,74	3,41	2,07	3.500	
	LT 190 K D	19,00	350	7,83	2,50	3,56	3/C1	3,91	5,30	2,53	7.490	
20,01 - 22,50	LT 201 K D	20,10	225	6,65	2,20	3,00	3/B	2,86	3,53	2,20	3.500	
	LT 210 K D	21,00	230	6,90	2,22	2,90	3/B	2,91	3,60	2,22	3.500	
	LT 210 K D 4x4	21,00	230	7,52	2,40	3,60	3/C1	-	-	2,54	7.490	
	LT 218 K D	21,80	230	6,93	2,20	3,00	3/B	2,93	3,66	2,20	3.500	
	LT 220 K D	22,00	300	7,40	2,22	3,05	3/B	2,91	3,60	2,22	3.490	
	LT 220 K D	22,10	300	7,55	2,25	3,05	3/B	2,90	3,50	2,25	3.500	
	LT 221 D	22,10	200	7,25	2,11	3,01	3/B	2,80	3,49	2,11	3.500	
	LT 230 K D	23,00	350	7,92	2,54	3,54	3/C1	3,91	5,30	2,54	7.490	
22,51 - 25,00	LT 230 D	23,00	300	7,75	2,25	3,00	3/B	2,83	3,40	2,25	3.500	
	LT 230 K D	23,00	250	7,90	2,30	3,00	3/B	3,10	3,85	2,34	3.500	
	LT 245 K D	24,50	230	6,92	2,22	3,02	3/B	2,93	3,66	2,20	3.500	
	LT 247 K D	24,70	230	6,86	2,22	2,90	3/B	2,91	3,60	2,22	3.500	
	LT 247 K D	24,70	250	7,76	2,25	2,98	3/B	2,74	3,41	2,20	3.500	
	LT 247 K D 4x4	24,70	230	7,29	2,40	3,36	3/C1	-	-	2,54	7.490	
	LT 256 D	25,60	230	6,68	2,22	3,05	3/B	2,91	3,40	2,22	3.490	
	LT 260 K D	26,00	250	7,90	2,30	3,00	3/B	3,10	3,85	2,34	3.500	
25,01 - 27,99	LT 270 D	27,00	230	6,74	2,07	2,98	3/B	2,70	3,40	2,10	3.500	
	LT 270 D	27,00	230	6,74	2,11	2,95	3/B	2,81	3,53	2,10	3.500	
	LT 270 D	27,00	250	7,50	2,30	3,00	3/B	3,10	3,85	2,34	3.500	
	LT 270 D/E	27,00	250	7,50	2,35	3,03	3/B	3,10	3,85	2,30	3.500	
	LT 276 D	27,60	230	6,99	2,22	2,90	3/B	2,91	3,60	2,22	3.500	
	LT 276 D	27,60	230	7,82	2,22	2,99	3/B	2,91	3,60	2,22	3.500	
	LT 285 K D	28,50	320	8,17	2,52	3,56	3/C1	3,91	5,30	2,53	7.490	
	LT 285 K D	28,50	320	6,96	2,54	3,69	3/C1	3,82	5,10	2,53	7.490	
28,00 - 30,99	LT 290 D	29,00	230	6,94	2,20	3,03	3/B	2,93	3,66	2,20	3.500	
	28,00 - 30,99	LT 290 D	29,00	230	6,95	2,20	2,98	3/B	2,93	3,66	2,20	3.500
		LT 290 D	29,00	250	7,87	2,30	3,06	3/B	3,10	3,85	2,34	3.500
LT 300 D		30,00	300	8,09	2,34	3,10	3/B	3,10	3,85	2,34	3.500	
LT 300 K D		30,00	320	8,64	2,45	3,44	3/C1	3,71	4,97	2,43	7.490	
LT 300 K D		30,00	350	7,60	2,51	3,45	3/C1	3,80	5,00	2,51	7.490	
LT 300 K D 4x4		30,00	350	8,15	2,54	3,60	2/C	3,30	4,10	2,50	12.000	
31,00 - 33,00	LT 330 K D	33,00	350	8,43	2,50	3,58	3/C1	3,92	5,20	2,52	7.490	
	LT 330 K D	33,00	320	8,77	2,53	3,55	3/C1	3,85	5,20	2,54	7.490	
33,01 - 35,00	LT 350 K D 4x4	35,00	350	9,45	2,54	3,68	2/C	3,45	4,30	2,50	18.000	
35,01 - 37,00	LT 370 K D	37,00	300* / 500	8,45	2,52	3,95	**	4,40	5,65	2,52	18.000	
	LT 370 K D 4x4	37,00	500	8,45	2,52	3,95	2/C	4,40	6,28	2,52	15.600	
37,01 - 42,00	LT 380 K D	38,00	400* / 600	9,77	2,55	3,78	**	4,47	6,40	2,54	18.000	
	LT 400 K D 4x4	40,00	400* / 600	9,76	2,55	3,99	2/C	4,45	6,39	2,55	18.000	
45,00 - 47,99	LT 450 K D	45,00	550* / 600	9,90	2,55	3,87	**	4,35	6,20	2,55	17.980	
	LT 450 K D 4X4	45,00	550* / 600	10,00	2,55	3,85	2/C	4,40	6,22	2,59	18.000	
	LT 460 K D	46,00	400* / 600	10,36	2,54	3,80	**	4,48	6,42	2,54	26.000	
48,00 - 50,99	LT 480 K D	48,00	400* / 600	10,36	2,55	3,77	**	4,52	6,50	2,54	18.000	
	LT 480 K D	48,00	550* / 600	9,91	2,55	3,95	**	4,27	6,30	2,55	26.000	
	LT 480 K D/E	48,00	550* / 600	10,05	2,55	3,90	2/C	4,30	6,30	2,55	26.000	

LKW-Arbeitsbühnen (LT/LG) - [hier](#) finden Sie die detaillierten technischen Daten und Reichweitendiagramme zum Download.



Höhenspanne [m]	Gerätetyp	Max. Arbeitshöhe [m]	Max. Tragfähigkeit [kg]	Transportabmessung			Führer- scheinklasse	Abstützung [m]			Zul. Gesamt- gewicht [kg]
				L x B x H [m]				einseitig	beidseitig	Kontur	
48,00 - 50,99	LT 480 K D 4x4	48,00	550* / 600	10,00	2,55	3,90	2/C	4,27	6,30	2,55	18.600
51,00 - 53,99	LT 510 K D	51,00	400* / 600	10,37	2,55	3,76	**	4,52	6,50	2,54	18.000
	LT 510 K D	51,00	400* / 600	10,37	2,55	3,82	**	4,65	6,54	2,57	26.000
	LT 510 K D	51,00	400* / 600	10,40	2,55	3,75	**	4,52	6,50	2,54	26.000
	LT 510 K D 4x4	51,00	400* / 600	10,40	2,55	3,75	**	4,52	6,50	2,54	18.000
	LT 530 K D	53,00	550* / 600	12,00	2,55	3,94	**	5,61	8,67	2,55	26.000
54,00 - 56,99	LT 540 K D	54,00	400* / 600	11,95	2,55	3,99	**	5,75	8,95	2,55	26.000
	LT 540 K D 4x4	54,00	400* / 600	11,95	2,55	3,99	**	5,75	8,95	2,55	27.500
57,00 - 59,99	LT 570 K D	57,00	550* / 600	11,95	2,52	3,90	**	5,80	8,89	2,72	26.000
60,00 - 63,99	LT 630 K D	63,00	400* / 600	11,90	2,55	3,95	**	5,54	8,55	2,53	32.000
64,00 - 72,99	LT 640 K D	64,00	550* / 600	11,90	2,54	3,99	**	-	8,90	2,72	30.000
	LT 640 K D	64,00	550* / 600	12,00	2,54	4,00	**	5,80	8,89	2,72	33.000
	LT 650 K D	65,00	400* / 600	11,96	2,53	3,92	**	5,76	8,99	2,53	32.000
	LT 700 K D	70,00	550* / 600	13,76	2,52	3,97	**	5,41	8,32	2,56	33.000
	LT 700 K D	70,00	950* / 1.000	14,20	2,55	4,00	**	5,35	8,00	-	33.000
	LT 700 K D	70,00	550* / 600	11,99	2,52	3,99	**	5,78	9,03	2,54	32.000
	LT 720 K D	72,00	400* / 600	13,76	2,55	3,94	**	7,75	8,55	2,55	33.000
73,00 - 79,99	LT 750 K D	75,00	550* / 600	14,01	2,54	3,95	**	5,80	8,89	2,72	33.000
	LT 750 K D	75,00	400* / 600	13,99	2,54	3,93	**	5,77	9,01	2,52	32.000
80,00 - 90,00	LT 900 K D	90,00	530	16,40	2,53	4,00	**	7,48	8,05	6,95	48.000

Anhänger-Arbeitsbühnen (AT/AG) - [hier](#) finden Sie die detaillierten technischen Daten und Reichweitendiagramme zum Download.



Höhenspanne [m]	Gerätetyp	Max. Arbeitshöhe [m]	Max. Tragfähigkeit [kg]	Transportabmessung			Abstützung [m]			Eigengewicht [kg]
				L x B x H [m]			einseitig	beidseitig	Kontur	
10,00 - 12,50	AT 120 E	12,00	120	5,68	0,75	1,84	-	3,20	-	985
	AT 120 E	12,00	130	5,52	1,72	1,96	-	3,15/3,55	-	1.390
	AG 122 E	12,20	200	4,50	1,50	1,90	-	3,55	-	1.400
12,51 - 16,00	AT 135 E	13,50	215	6,09	1,79	2,16	-	4,20	-	1.635
	AT 150 D/E	15,00	215	6,66	1,79	2,12	-	4,20	-	1.675
	AT 160 D/E	16,00	215	5,94	1,80	2,29	-	3,80	-	1.960
16,01 - 18,00	AT 180 E	18,00	215	6,55	1,78	2,20	-	3,80	-	2.050
	AT 180 D/E	18,00	215	7,68	1,79	2,08	-	3,80/4,20	-	1.840
18,01 - 22,00	AT 210 D/E	21,00	215	7,95	1,93	2,29	-	3,90/4,30	-	2.475
22,01 - 26,00	AT 250 D/E	25,00	200	9,18	1,62	2,10	-	5,52	-	2.500
26,01 - 30,00	AT 300 D/E	30,00	200	8,95	1,72	2,13	-	4,30	-	3.500

Spezial-Arbeitsbühnen (XT/XTG) - [hier](#) finden Sie die detaillierten technischen Daten und Reichweitendiagramme zum Download.

Höhenspanne [m]	Gerätetyp	Max. Arbeitshöhe [m]	Max. Tragfähigkeit [kg]	Transportabmessung			Abstützung [m]			Eigengewicht [kg]
				L x B x H [m]			einseitig	beidseitig	Kontur	
9,00 - 16,00	XT 122 K D/E KE S	12,20	230	3,75	1,15	1,99	-	-	-	2.850
	XTG 149 K D/E KE	14,90	200	5,25	0,78	1,99	-	3,15	-	1.980
16,01 - 18,00	XTG 170 K D/E KE	17,00	230	4,53	0,80	2,00	-	2,89	-	2.190
	XTG 170 K D/E KE	17,00	200	4,50	0,80	2,00	-	3,18	-	2.050
	XTG 179 K D/E KE	17,90	200	4,50*	0,78	2,00	-	2,92	-	2.390
18,01 - 22,50	XTG 182 K D/E KE	18,25	200	4,79	0,79	1,99	-	3,03	-	2.800
	XTG 183 K D/E KE	18,30	200	4,50	0,78	1,99	-	3,03	-	2.450
	XTG 210 D/E KE	21,00	250	4,98	0,98	1,99	-	4,70	-	2.980
22,51 - 26,00	XTG 230 D/E KE	23,00	200	6,20	0,98	1,97	3,42	4,33	2,58	2.990
	XT 232 K D/E KE	23,20	250	6,20	0,99	1,99	-	4,70	-	3.050
	XTG 240 D/E KE	24,00	250	5,05	0,99	1,99	-	4,70	-	3.300
	XT 252 K D/E KE	25,00	200	7,22	1,78	1,99	4,05	5,20	2,90	2.980
26,01 - 28,00	XT 272 K D/E KE	27,20	200	7,37	1,10	1,99	-	5,32	-	3.725
28,01 - 31,00	XT 300 K D/E KE	30,00	400	7,50	1,58	1,98	4,30	5,60	2,99	4.500
	XT 302 K D/E KE	30,20	200	7,20	1,58	1,98	3,95	4,75	2,99	4.300
	XT 310 K D/E KE	31,00	250	7,23	1,58	1,98	-	5,15	-	4.300
31,01 - 36,00	XT 355 K D/E KE	35,50	200	8,18	1,58	1,98	-	4,75	-	4.900
36,01 - 42,20	XT 422 K D/E KE	42,20	200	8,25	1,22	2,10	-	6,54	-	8.550

Die mateco-Gerätebezeichnungen: **LT** LKW-Teleskop-Arbeitsbühne; **AG** Anhänger-Gelenk-Arbeitsbühne; **AT** Anhänger-Teleskop-Arbeitsbühne; **XT** Extra-Teleskop-Arbeitsbühne; **XTG** Extra-Teleskop-Gelenk-Arbeitsbühne; **D** Dieselantrieb; **E** Elektroantrieb; **4x4** Allradantrieb; **K** Korbarm; **KE** Kettenfahrgerüst; ****** Nur mit Bedienpersonal; **2/C** Gilt nur bis zur Vervollständigung des 50. Lebensjahres. Bitte beachten Sie die maximale Arbeitshöhe bezeichnet die Plattformhöhe zzgl. 2 Meter. Alle Angaben sind als annähernd zu betrachten. Änderungen sind vorbehalten.

ALLE INDUSTRIEGERÄTE AUF EINEN BLICK

LLA - Push Around (PA) und LLA - Self Propelled (SP) - [hier](#) finden Sie die detaillierten techn. Daten und Diagramme zum Download.



Höhenspanne [m]	Gerätetyp	Max. Arbeitshöhe [m]	Max. Tragfähigkeit [kg]	Transportabmessung L x B x H [m]			Eigengewicht [kg]	Steigfähigkeit [%]	Plattformabmessung L x B [m]	
2,00 - 3,51	PA 35 M	3,50	150	0,98	0,70	1,55	180	-	0,72	0,60
3,00 - 4,50	SP 40 E	4,00	150	1,00	0,74	1,63	162	15	0,65	0,68
	SP 45 E	4,50	200	1,20	0,75	1,59	456	25	1,00	0,73
4,51 - 5,00	SP 49 E	4,90	180	1,20	0,74	1,73	560	35	1,12	0,68

Material- und Personenlifte (SO) - [hier](#) finden Sie die detaillierten technischen Daten und Reichweitendiagramme zum Download.



Gerätetyp	Max. Arbeitshöhe [m]	Max. Tragfähigkeit [kg]	Transportabmessung L x B x H [m]			Eigengewicht [kg]	Steigfähigkeit [%]	Plattformabmessung L x B [m]	
ML 73 M	7,30	295	0,70	0,80	2,18	170	-	-	-
PL 111 E	11,10	159	1,35	0,74	1,98	352	-	0,69	0,66
PL 144 E	14,40	136	1,43	0,74	2,78	472	-	0,69	0,66

Scheren und Roll-Lifte (S/RL) - [hier](#) finden Sie die detaillierten technischen Daten und Reichweitendiagramme zum Download.



Höhenspanne [m]	Gerätetyp	Max. Arbeitshöhe [m]	Max. Tragfähigkeit [kg]	Transportabmessung L x B x H [m]			Eigengewicht [kg]	Steigfähigkeit [%]	Plattformabmessung L x B [m]	
4,50 - 6,60	RL 56 E	5,65	227	1,37	0,69	1,79	864	30	0,85	0,69
	RL 57 E	5,70	230	1,36	0,76	1,66	790	25	1,26	0,69
	RL 58 E	5,80	230	1,40	0,79	1,75	835	25	1,38	0,77
	S 59 E	5,90	227	1,41	0,78	1,68	885	25	1,26	0,67
	S 63 E	6,30	227	1,40	0,81	1,88	900	25	1,40	0,77
	S 64 E S	6,40	272	1,83	0,78	1,73	1.233	30	1,63	0,74
	S 64 E	6,40	272	1,83	0,81	1,73	1.269	30	1,63	0,74
	RL 65 E S	6,50	227	1,35	0,75	1,57	994	30	0,89	0,75
	S 65 E S	6,50	240	1,44	0,76	1,70	895	0	1,29	0,70
	S 65 E S	6,50	227	1,40	0,76	1,80	900	30	1,30	0,60
	S 66 E S	6,60	272	1,82	0,76	1,73	1.227	30	1,64	0,74
	S 66 E	6,60	272	1,83	0,81	1,73	1.269	30	1,63	0,74
6,61 - 8,40	RL 68 E S	6,80	227	1,37	0,77	1,79	971	30	0,85	0,69
	S 76 E S	7,60	227	1,83	0,81	1,75	1.503	25	1,63	0,74
	S 78 E S	7,80	230	1,85	0,81	1,79	1.620	0	1,85	0,74
	S 78 E S	7,80	227	1,83	0,81	1,75	1.503	25	1,63	0,74
	S 78 E S	7,80	230	1,87	0,76	1,98	1.565	25	1,87	0,76
	S 78 E S	7,80	227	1,78	0,81	1,75	1.312	25	1,63	0,66
	S 81 E S	8,10	360	2,30	0,76	1,81	2.020	25	2,30	0,76
	S 81 E S	8,10	360	2,30	0,81	1,87	1.970	25	2,30	0,76
	S 81 E S	8,10	363	2,44	0,81	1,75	1.825	30	2,26	0,81
	S 81 E B	8,10	544	2,41	1,17	1,55	1.974	30	2,26	1,15
8,41 - 10,40	S 98 E S	9,77	230	2,30	0,81	1,98	2.135	25	2,30	0,76
	S 98 E S	9,77	363	2,30	0,81	2,33	2.135	25	2,30	0,76
	S 98 E S	9,80	230	2,30	0,77	1,97	2.120	25	2,28	0,77
	S 99 E S	9,90	227	2,44	0,81	1,91	1.956	25	2,26	0,81
	S 99 E	9,90	454	2,41	1,17	1,68	2.447	25	2,26	1,15
	S 99 E	9,92	450	2,50	1,17	2,01	2.740	25	2,50	1,12
	S 99 E B	9,90	680	3,12	1,75	1,92	3.442	35	2,79	1,60
	S 99 D 4x4 B	9,90	567	3,67	1,73	1,65	2.971	40	2,52	1,55
	S 100 D/E KE B	10,00	300	2,29	1,46	2,09	2.900	25	2,26	1,46
	S 100 E S	10,00	230	2,49	0,81	2,40	2.090	0	2,30	0,81
	S 100 E	10,00	450	2,49	1,15	2,40	2.550	0	2,30	1,12



Scheren und Roll-Lifte (S/RL) - [hier](#) finden Sie die detaillierten technischen Daten und Reichweitendiagramme zum Download.

Höhenspanne [m]	Gerätetyp	Max. Arbeitshöhe [m]	Max. Tragfähigkeit [kg]	Transportabmessung L x B x H [m]			Eigengewicht [kg]	Steigfähigkeit [%]	Plattformabmessung L x B [m]	
8,41 - 10,40	S 101 E	10,10	450	2,46	1,20	2,26	2.330	23	2,30	1,20
	S 102 D 4x4 B	10,20	565	2,65	1,80	2,42	3.330	40	2,50	1,55
10,41 - 12,20	S 115 E S+	11,50	227	2,44	0,81	2,03	2.352	25	2,26	0,81
	S 118 E S	11,80	350	2,49	1,15	2,00	2.930	0	2,30	1,12
	S 118 E S	11,80	318	2,41	1,17	1,80	2.812	25	2,26	1,15
	S 118 E S	11,80	450/320	2,50	1,18	1,96	2.800	25	2,50	1,12
	S 118 E S	11,75	317	2,31	1,17	1,88	2.302	25	2,13	1,07
	S 118 E+ 4x4 S	11,75	454	3,35	1,76	1,75	3.844	45	2,44	1,42
	S 118 D 4x4 B	11,75	454	3,76	1,75	1,92	3.490	35	2,79	1,60
	S 120 E B	12,00	454	3,12	1,75	1,92	3.623	35	2,79	1,60
	S 121 E B	12,10	450	3,07	1,75	1,98	4.600	35	2,92	1,65
	S 121 E+ 4x4 B	12,06	450	3,07	1,75	1,98	5.250	35	2,92	1,65
	S 121 SD D 4x4 B	12,10	1.134	4,88	2,29	2,03	6.815	50	4,56	1,83
12,21 - 13,80	S 130 E S	13,00	700	3,00	1,22	1,88	4.170	25	2,90	1,19
	S 130 E	13,25	700	4,20	1,93	2,20	7.350	30	4,11	1,88
	S 138 E S	13,80	350	2,49	1,15	2,13	3.000	0	2,30	1,12
	S 138 E S	13,80	300	2,49	1,25	1,84	3.200	25	2,34	1,20
	S 138 E S	13,80	350	2,44	1,19	1,88	3.221	25	2,26	1,15
	S 138 E S	13,80	350	2,49	1,20	2,08	3.175	23	2,31	1,20
13,81 - 14,50	S 142 E	14,20	360	3,07	1,75	2,04	5.300	35	2,92	1,65
	S 142 E+ 4x4	14,20	360	3,10	1,75	2,01	5.700	35	2,92	1,65
	S 142 E+ B	14,20	363	3,12	1,75	2,08	4.893	35	2,79	1,60
	S 142 E B	14,12	363	3,12	1,75	2,08	4.810	35	2,79	1,60
	S 142 D 4x4 B	14,20	363	3,76	1,75	2,08	5.136	35	2,79	1,60
14,51 - 16,00	S 151 E	15,10	400	3,18	1,60	2,01	4.740	25	3,08	1,58
	S 151 SD D 4x4 B	15,10	680	4,90	2,29	2,25	8.288	50	4,80	1,85
	S 155 E S	15,50	750	4,64	1,80	2,25	7.280	25	4,26	1,80
	S 157 E S	15,70	350	2,87	1,40	2,15	3.310	0	2,67	1,12
	S 157 E	15,70	750	4,57	2,00	2,49	7.760	25	4,07	1,85
	S 160 E S	16,00	750	3,75	1,20	2,57	7.550	25	3,40	1,16
16,01 - 17,50	S 171 E S	17,10	400	2,95	1,21	2,23	4.670	25	2,74	1,19
	S 171 E S	17,10	400	3,00	1,22	2,36	4.670	25	2,90	1,19
	S 171 E	17,10	400	3,18	1,60	2,21	5.120	25	3,08	1,58
17,51 - 19,50	S 182 SD D 4x4	18,20	680	4,90	2,29	2,47	8.288	40	4,80	1,85
	S 185 E S	18,50	500	3,75	1,20	2,70	7.550	25	3,40	1,16
	S 186 E	18,60	550	4,57	2,00	2,76	8.660	25	4,07	1,85
19,51 - 22,99	S 214 E S	21,40	500	3,74	1,20	3,14	8.500	25	3,38	1,16
	S 215 D 4x4 S	21,50	750	4,84	2,44	2,88	11.990	30	4,50	2,30
	S 220 E 4x4 S	22,00	750	4,95	2,46	3,00	13.400	30	4,59	2,25
	S 225 D 4x4	22,30	750	4,84	2,47	2,98	12.160	30	4,50	2,36
	S 225 E S	22,50	450	4,14	1,21	2,89	10.290	25	3,98	1,19
23,00 - 26,50	S 230 D 4x4 S	23,00	1.000	5,75	2,49	3,10	17.950	25	5,22	2,40
26,51 - 28,00	S 275 D/E 4x4 S	27,50	1.000	6,57	2,50	3,13	24.980	25	6,15	2,35
	S 280 E 4x4 S	28,00	600	5,55	1,25	3,18	15.950	25	5,10	1,20
28,01 - 34,00	S 282 E 4x4 S	28,20	750	5,60	1,32	3,21	19.370	25	5,21	1,30
	S 320 E 4x4 S	31,87	750	6,60	1,40	3,25	23.790	25	6,15	1,20
	S 330 E 4x4 S	33,00	600	6,60	1,40	3,20	24.000	25	6,40	1,20
	S 340 D 4x4 S	34,00	1.400	8,40	3,00	3,50	39.800	30	7,85	2,90

Die mateco-Gerätebezeichnungen: **S** Scheren-Arbeitsbühne; **RL** Roll-Lift; **PL** Personenlift; **ML** Materiallift; **SP** Self Propelled; **PA** Push Around; **D** Dieselantrieb; **E** Elektroantrieb; **M** Manuell; **4x4** Allradantrieb; **E+** Dieselgenerator zum Laden der Batterie; **SD** SuperDeck (beidseitig vergrößerbare Plattform); **S** schmal; **S+** besonders schmal; **B** breit. Bitte beachten Sie die maximale Arbeitshöhe bezeichnet die Plattformhöhe zzgl. 2 Meter. Alle Angaben sind als annähernd zu betrachten. Änderungen sind vorbehalten.



Teleskop-Arbeitsbühnen (T) - [hier](#) finden Sie die detaillierten technischen Daten und Reichweitendiagramme zum Download.

Höhenspanne [m]	Gerätetyp	Max. Arbeitshöhe [m]	Max. Tragfähigkeit [kg]	Transportabmessung L x B x H [m]			Eigengewicht [kg]	Korbarm [Ja/ Nein]	Plattformabmessung L x B [m]	
12,00 - 14,49	T 141 D KE B	14,05	270/450	7,57	2,24	2,16	6.610	Nein	0,91	1,83
	T 142 D 4x4 B	14,20	227	7,25	2,25	2,50	5.610	Nein	0,77	1,83
14,50 - 16,49	T 154 K D 4x4 B	15,40	230	8,42	2,30	2,21	6.800	Ja	0,80	1,80
	T 156 K D 4x4 B	15,56	300/454	7,37	2,49	2,51	7.394	Ja	0,91	1,83
	T 156 K D KE	15,60	250	7,62	2,43	1,79	8.800	Ja	0,75	1,80
	T 157 K D 4x4 B	15,56	454	7,37	2,49	2,51	7.394	Ja	0,91	2,44
	T 157 K D KE	15,72	227	6,80	2,31	2,49	7.927	Ja	0,91	2,44
	T 159 K D KE	15,90	272	8,90	2,23	2,33	7.875	Ja	0,91	2,44
	T 160 K D 4x4	16,00	250	7,64	2,30	2,00	7.860	Ja	0,76	1,80
	T 160 K D 4x4 B	16,00	270	8,91	2,31	2,47	7.975	Ja	0,91	2,44
18,50 - 21,49	T 200 D KE	20,00	250	8,61	2,46	2,55	13.380	Nein	0,87	1,97
	T 203 D 4x4	20,30	227	8,46	2,49	2,72	10.456	Nein	0,76	1,80
	T 203 D 4x4	20,30	340/567	8,46	2,49	2,72	10.420	Nein	0,91	2,44
21,50 - 22,49	T 218 K D 4x4 S	21,74	400	7,35	2,48	3,03	13.600	Ja	0,90	2,30
	T 218 K D 4x4 S	21,80	227	9,25	2,49	2,74	10.447	Ja	0,76	1,80
	T 218 K D KE	21,80	227	7,60	2,59	2,77	12.229	Ja	0,91	2,44
	T 221 K D 4x4 S	22,10	230	10,25	2,41	2,66	13.623	Ja	0,91	1,83
21,50 - 22,49	T 223 K D KE S	22,31	230	10,21	2,49	2,56	12.300	Ja	0,91	1,83
22,50 - 25,49	T 230 D 4x4 S	23,00	227	10,15	2,43	2,64	14.100	Nein	0,75	1,80
	T 230 K D 4x4 S	23,00	227	11,57	2,43	2,64	14.300	Ja	0,75	2,40
	T 230 D KE	23,00	227	10,15	2,48	2,35	14.900	Nein	0,75	1,80
	T 230 K D KE	23,00	227	11,57	2,46	2,35	15.200	Ja	0,75	1,80
26,50 - 28,49	T 270 D 4x4 S	27,00	227	11,52	2,43	2,68	14.700	Nein	0,75	1,80
	T 278 K D 4x4 S	27,73	240/350	8,09	2,48	2,71	16.500	Ja	0,90	2,30
	T 279 K D 4x4 S	27,90	227	11,60	2,50	2,80	17.236	Ja	0,91	2,44
	T 279 K D 4x4 S	27,91	454	11,60	2,49	2,80	17.917	Ja	0,91	2,44
	T 282 K D 4x4 S	28,20	230	12,35	2,49	3,05	17.200	Ja	0,92	2,44
28,50 - 36,49	T 340 K D 4x4 S	34,00	300/454	12,19	2,49	3,05	19.300	Ja	0,91	2,44
36,50 - 39,49	T 386 K+ D 4x4 S	38,60	230/450	10,64	2,49	3,05	18.277	Ja	0,92	2,44
39,50 - 40,49	T 401 K D 4x4 S	40,10	227	12,20	2,49	3,07	20.248	Ja	0,91	2,44
40,50 - 43,20	T 432 K+ D 4x4 S	43,20	230/450	11,86	2,49	3,05	20.135	Ja	0,91	2,44
43,21 - 48,99	T 477 K D 4x4 S	47,70	230/450	13,11	2,49	3,05	21.772	Ja	0,91	2,44
	T 483 K+ D 4x4 S	48,30	340	13,00	2,49	3,05	22.657	Ja	0,91	2,44
49,00 - 58,99	T 570 K+ D 4x4 S	57,00	340	12,98	2,49	3,05	24.856	Ja	0,91	2,44
	T 586 K+ D 4x4 S	58,60	227/454	14,57	2,49	3,05	27.352	Ja	0,91	2,44



Teleskop-Mast-Arbeitsbühnen (TM) - [hier](#) finden Sie die detaillierten technischen Daten und Reichweitendiagramme zum Download.

Höhenspanne [m]	Gerätetyp	Max. Arbeitshöhe [m]	Max. Tragfähigkeit [kg]	Transportabmessung L x B x H [m]			Eigengewicht [kg]	Korbarm [Ja/ Nein]	Plattformabmessung L x B [m]	
6,00 - 9,00	TM 80 K E S	8,00	200	2,09	0,99	1,99	2.120	Ja	0,85	0,90
	TM 90 E	9,00	230	2,31	1,10	2,31	2.710	Nein	0,95	0,68
9,01 - 11,00	TM 100 K E S	9,85	200	2,80	0,99	1,99	2.650	Ja	0,93	1,11
	TM 100 K E S	10,00	200	2,62	1,01	1,99	2.760	Ja	0,67	0,97
	TM 101 K E S	10,10	200	3,23	0,99	1,99	3.420	Ja	1,01	0,90
11,01 - 12,49	TM 118 K E S	11,80	200	3,65	1,20	1,99	4.300	Ja	0,70	1,05
	TM 120 K E S	12,00	200	3,85	1,20	1,99	5.200	Ja	0,95	1,10
	TM 120 K E S+	12,00	200	3,36	0,98	1,98	4.800	Ja	0,90	0,70
12,50 - 13,49	TM 127 K E S	12,65	200	3,65	1,20	1,99	4.944	Ja	0,70	1,05
	TM 130 K E S	13,00	200	4,07	1,35	2,19	5.600	Ja	0,95	1,10
13,50 - 15,00	TM 150 K E S+	15,00	200	3,95	1,20	2,20	7.700	Ja	0,73	1,03



Teleskop-Gelenk-Arbeitsbühnen (TG) - [hier](#) finden Sie die detaillierten technischen Daten und Reichweitendiagramme zum Download.

Höhenspanne [m]	Gerätetyp	Max. Arbeitshöhe [m]	Max. Tragfähigkeit [kg]	Transportabmessung L x B x H [m]			Eigengewicht [kg]	Korbarm [Ja/ Nein]	Plattformabmessung L x B [m]	
8,00 - 11,49	TG 112 K+ E S	11,20	230	5,59	1,23	2,00	6.933	Ja	0,77	1,22
	TG 112 K+ E S	11,20	227	5,31	1,19	2,00	6.450	Ja	0,76	1,17
11,50 - 13,49	TG 117 K+ E S	11,68	230	4,20	1,20	1,99	7.110	Ja	0,80	1,14
	TG 120 K D 4x4	11,91	230	4,50	1,80	2,49	4.150	Nein	0,98	1,50
	TG 120 K E S	12,00	230	5,43	1,34	1,99	5.900	Ja	0,80	1,20
	TG 120 K+ E S	11,95	200	3,74	1,20	1,99	6.660	Ja	0,92	1,20
	TG 123 K D/E 4x4	12,33	230	5,52	1,93	2,00	4.660	Ja	0,76	1,52
	TG 124 K D 4x4 B	12,40	230	5,52	1,93	2,00	4.400	Ja	0,76	1,52
	TG 125 K E	12,50	227	5,72	1,47	2,00	5.171	Ja	0,76	1,42
	TG 126 K D 4x4	12,60	227	5,66	1,85	2,06	4.702	Ja	0,76	1,42
13,50 - 14,49	TG 142 K+ E S	14,20	230	6,75	1,50	2,02	6.847	Ja	0,76	1,45
	TG 143 K+ E S	14,32	227	6,53	1,50	1,98	6.940	Ja	0,76	1,17
14,50 - 16,49	TG 150 K E S	15,00	230	6,80	1,50	2,03	7.100	Ja	0,80	1,20
	TG 150 K+ E S	15,00	200	6,05	1,50	1,97	6.700	Ja	0,96	1,20
	TG 154 K E+ S	15,40	200	6,10	1,75	2,10	6.435	Ja	0,92	1,20
	TG 155 K E S	15,50	225	4,93	1,50	1,99	7.250	Ja	0,80	1,50
	TG 157 K D 4x4	15,70	230	6,71	2,10	2,30	7.489	Ja	0,76	1,83
	TG 157 K D 4x4	15,70	250	6,58	2,35	2,27	6.495	Ja	0,76	1,83
	TG 158 K E S	15,80	230	6,45	1,75	2,00	6.685	Ja	0,77	1,53
	TG 158 K E S	15,80	227	6,83	1,79	2,00	7.394	Ja	0,76	1,83
	TG 158 K E+ S	15,80	227	6,78	1,78	2,00	7.348	Ja	0,76	1,83
	TG 159 K E+ S	15,90	227	6,83	1,79	2,00	7.620	Ja	0,76	1,83
	TG 159 K E+ 4x4 S	15,92	300	5,87	2,29	2,29	6.559	Ja	0,76	1,83
	TG 159 K D 4x4	15,90	300/454	6,66	2,29	2,25	6.870	Ja	0,76	1,83
	TG 159 K D 4x4	15,90	227	6,78	2,24	2,09	6.577	Ja	0,76	1,83
	TG 161 K D 4x4	16,10	227	6,65	2,29	2,13	6.460	Ja	0,76	1,83
	TG 162 K D 4x4 S	16,21	408	4,89	2,45	2,94	7.500	Ja	0,90	2,30
	TG 169 K E S	16,90	200	6,84	1,75	1,97	6.910	Ja	0,96	1,20
	TG 170 K E+ S	17,00	200	6,97	1,75	2,10	7.435	Ja	0,92	1,20
	TG 170 K E S+	17,00	225	4,93	1,50	1,99	7.650	Ja	0,80	1,50
16,50 - 18,49	TG 172 K D/E 4x4 S	17,20	225	4,80	2,00	2,10	5.000	Ja	0,85	1,80
	TG 178 K D 4x4	17,80	227	7,58	2,29	2,16	7.394	Ja	0,76	1,83
	TG 180 K D 4x4 S	18,00	250	7,77	2,35	2,27	7.985	Ja	0,76	1,83
	TG 200 K E 4x4 S	20,00	230	6,06	2,32	2,46	7.100	Ja	0,75	1,50
	TG 202 K E+ 4x4 S	20,20	227	6,30	2,49	2,54	7.756	Ja	0,91	2,44
	TG 203 K+ E	20,30	230	10,25	2,43	2,55	7.000	Ja	0,77	1,84
18,50 - 21,49	TG 203 K+ E+ 4x4	20,30	230	10,16	2,42	2,54	7.705	Ja	0,76	1,83
	TG 203 K D 4x4 S	20,30	230	7,70	2,30	2,55	10.000	Ja	0,76	1,83
	TG 203 K D 4x4	20,30	227	8,70	2,45	2,60	10.930	Ja	0,91	1,83
	TG 207 K D/E 4x4	20,70	225	5,30	2,27	2,15	6.500	Ja	0,85	1,80
	TG 264 K D 4x4 S	26,40	227	11,27	2,49	3,00	17.309	Ja	0,91	2,44
	TG 264 K D 4x4 S	26,40	230	11,12	2,44	3,00	15.600	Ja	0,91	1,83
	TG 280 K D/E 4x4 S	28,00	280	7,30	2,49	2,70	14.650	Ja	0,90	2,40
36,50 - 40,49	TG 401 K+ D 4x4 S	40,10	230/450	11,46	2,49	3,05	19.885	Ja	0,91	2,44
40,50 - 43,20	TG 432 K D 4x4 S	43,20	272	12,93	2,46	3,00	20.366	Ja	0,91	2,44
43,21 - 48,99	TG 482 K D 4x4 S	48,15	270/450	12,10	2,50	3,10	26.027	Ja	0,91	2,44



Teleskop-Stapler (TS) Starr - [hier](#) finden Sie die detaillierten technischen Daten und Reichweitendiagramme zum Download.

Höhenspanne [m]	Gerätetyp	Max. Hubhöhe [m]	Max. Tragfähigkeit [kg]	Transportabmessung L x B x H [m]			Eigengewicht [kg]	Steigfähigkeit [%]	Schwenkbereich [°]
3,50 - 7,50	TS 0625 D 4x4	5,85	2.500	3,90	1,82	2,05	4.710	45	0
	TS 0625 D 4x4	5,90	2.500	3,90	1,80	1,92	4.750	45	0
	TS 0627 D 4x4	5,90	2.700	3,91	1,84	1,95	4.850	45	0
	TS 0790 D 4x4	6,84	9.000	5,27	2,47	2,48	13.160	48	137
7,51 - 9,50	TS 0860 D 4x4	8,10	6.000	5,36	2,40	2,46	11.580	49	0
	TS 0828 D 4x4	8,20	2.800	4,25	2,00	2,00	6.040	45	0
	TS 0930 D 4x4	8,60	3.300	4,33	2,10	2,02	6.700	45	0
	TS 0932 D 4x4	9,00	3.200	4,68	2,34	2,30	7.980	45	0
	TS 0940 D 4x4	9,00	4.000	5,62	2,38	2,41	9.200	45	0
	TS 0940 D 4x4	9,00	4.000	3,90	1,80	1,92	7.750	45	0
9,51 - 12,50	TS 1072 D 4x4	10,00	7.200	5,35	2,33	2,44	10.850	45	0
12,51 - 14,50	TS 1340 D 4x4	12,51	4.000	5,41	2,24	2,42	9.300	45	0
	TS 1338 D 4x4	12,60	3.800	5,24	2,22	2,44	8.650	45	0
	TS 1440 D 4x4	13,53	4.000	6,13	2,37	2,45	10.900	45	0
14,51 - 19,99	TS 1740 D 4x4	16,70	4.000	5,80	2,40	2,51	10.350	45	0
	TS 1840 D 4x4	17,55	4.000	6,27	2,42	2,50	11.700	45	0



Teleskop-Stapler (TSR) Roto - [hier](#) finden Sie die detaillierten technischen Daten und Reichweitendiagramme zum Download.

Höhenspanne [m]	Gerätetyp	Max. Hubhöhe [m]	Max. Tragfähigkeit [kg]	Transportabmessung L x B x H [m]			Eigengewicht [kg]	Steigfähigkeit [%]	Schwenkbereich [°]
14,51 - 16,99	TSR 1638 D 4x4	15,70	3.800	6,24	2,24	2,85	12.100	45	415
	TSR 1640 D 4x4	15,80	4.000	6,37	2,40	2,97	13.000	45	endlos
	TSR 1640 D 4x4	15,80	4.000	6,28	2,24	3,03	12.900	45	endlos
17,00 - 19,99	TSR 1840 D 4x4	17,70	4.000	5,98	2,24	2,96	13.200	45	415
	TSR 1840 D 4x4	17,90	4.000	5,55	2,40	2,97	13.300	45	endlos
	TSR 1845 D 4x4	18,00	4.500	6,06	2,45	3,04	14.100	44	360/400
20,00 - 21,99	TSR 2150 D 4x4	20,60	5.000	6,78	2,43	3,03	16.095	66	endlos
	TSR 2145 D 4x4	20,80	4.500	6,60	2,40	2,98	15.050	45	endlos
	TSR 2150 D 4x4	21,00	4.950	6,83	2,43	3,12	15.800	45	endlos
	TSR 2260 D 4x4	21,80	6.000	6,97	2,50	3,10	18.000	45	endlos
22,00 - 24,50	TSR 2470 D 4x4	23,70	7.000	7,55	2,49	3,05	21.850	45	endlos
	TSR 2460 D 4x4	23,90	6.000	7,43	2,49	3,10	18.750	45	endlos
24,51 - 26,50	TSR 2540 D 4x4	24,60	4.000	7,82	2,43	3,11	17.165	45	endlos
	TSR 2550 D 4x4	24,70	5.000	7,84	2,49	3,05	18.900	45	endlos
	TSR 2660 D 4x4	25,90	6.000	8,08	2,50	3,10	18.000	45	endlos
	TSR 2650 D 4x4	25,90	4.950	7,15	2,43	3,12	16.600	45	endlos
	TSR 2640 D 4x4	26,00	4.000	6,98	2,40	2,95	16.050	45	endlos
26,51 - 30,00	TSR 3050 D 4x4	29,70	5.000	7,78	2,50	3,26	22.860	45	endlos
	TSR 3060 D 4x4	29,90	6.000	7,94	2,50	3,10	21.800	45	endlos
30,01 - 32,00	TSR 3255 D 4x4	31,60	5.500	8,11	2,50	3,19	23.986	45	endlos



Gabelstapler (GS) - [hier](#) finden Sie die detaillierten technischen Daten und Reichweitendiagramme zum Download.

Tragfähigkeitsspanne	Gerätetyp	Max. Hubhöhe [m]	Max. Tragfähigkeit [kg]	Transportabmessung L x B x H [m]			Eigengewicht [kg]	Steigfähigkeit [%]	Schwenkbereich [°]
1,61 - 2,00 t	GS 4820 E	4,77	2.000	2,05	1,15	2,16	3.474	25	0
2,00 - 2,99 t	GS 4625 E	4,59	2.500	2,41	1,20	2,20	4.599	25	0
	GS 3425 D 4x4 G	3,40	2.500	3,05	1,45	1,99	4.290	57	0
3,00 - 3,49 t	GS 5030 D 4x4 G	5,00	3.000	3,49	1,92	2,79	5.485	45	0
	GS 5530 D 4x4 G	5,50	3.000	3,49	1,92	2,98	5.485	45	0
3,50 - 3,99 t	GS 4635 E	4,59	3.500	2,58	1,30	2,18	5.500	25	0
5,00 - 5,49 t	GS 5150 E	5,08	5.000	3,02	1,40	2,60	7.768	23	0
	GS 5050 D 4x4 G	5,00	5.000	3,74	2,08	2,76	8.190	45	0
	GS 5550 D 4x4 G	5,50	5.000	3,74	2,08	2,91	8.190	45	0

www.mateco.de · info@mateco.de

IMMER IN IHRER NÄHE

52070 Aachen 46519 Alpen 96052 Bamberg 12357 Berlin-Mitte 14979 Berlin-Süd 13599 Berlin-West 33649 Bielefeld 38112 Braunschweig 28197 Bremen 28217 Bremen-Mitte 03051 Cottbus 44149 Dortmund 01156 Dresden 47167 Duisburg 40472 Düsseldorf 45329 Essen 45145 Essen-Mitte 24941 Flensburg 15236 Frankfurt/Oder 60314 Frankfurt 65933 Frankfurt-West 79108 Freiburg i. B. 37079 Göttingen 06179 Halle/Teutschenthal 21079 Hamburg 20537 Hamburg-Mitte 30559 Hannover 30179 Hannover-Nord 74078 Heilbronn 25813 Husum 85077 Ingolstadt 76275 Karlsruhe/Ettlingen 34134 Kassel 50996 Köln 50825 Köln-Nord 47807 Krefeld 04347 Leipzig	Jülicher Str. 324 Weseler Str. 3 A Hafenstr. 36 Kanalstr. 117 Zum Kiesberg 12 Nonnendammallee 30 Wipperstr. 18 Hansestr. 49 A Ludwig-Erhard-Str. 45 Walfischhof 9 Ackerstr. 13 Höfkerstr. 21 Dresdner Str. 78 Haldenstr. 139 Dorstener Str. 47 A Karnaper Str. 153 Am Funkturm 6 Lise-Meitner-Str. 7 A Lise-Meitner-Str. 15 Daimlerstr. 38 Fritz-Klatte-Str. 6 Hanferstraße 8 Florenz-Sartorius-Str. 18 Zscherbener Landstr. 1 Seehafenstr. 16 Hammer Deich 63 Zu den Mergelbrüchen 8 Wohlenbergstr. 6 Pfaffenstraße 12 Otto-Hahn-Str. 33 Schreinerstr. 9 Kleiner Plom 5 Potsdamer Straße 1 Emil-Hoffmann-Str. 40 Maarweg 145 Sterkenhofweg 9 Stöhrerstr. 20	T +49 241 96000-90 T +49 2802 949-0 T +49 951 2085887-0 T +49 30 4677798-0 T +49 33701 501-0 T +49 30 4997008-0 T +49 521 986309-0 T +49 531 23174-3 T +49 421 520805-0 T +49 421 520805-40 T +49 355 288888-0 T +49 231 917028-0 T +49 351 438349-79 T +49 203 29817-76 T +49 211 9460-80 T +49 201 83807-0 T +49 201 82074-0 T +49 461 4068806-0 T +49 335 50061-71 T +49 69 9054668-0 T +49 69 950099-3 T +49 761 208551-0 T +49 551 378726 T +49 345 682315-0 T +49 40 752428-0 T +49 40 7361-790 T +49 511 58618-0 T +49 511 6464179-0 T +49 711 95556-0 T +49 4841 9056579 T +49 89 6202197-0 T +49 7243 719766 T +49 561 95097-0 T +49 2236 38467-0 T +49 221 179187-0 T +49 2151 396205 T +49 341 234091-0	79541 Lörrach 23617 Lübeck/ Stockelsdorf 55262 Mainz/Heidesheim 68169 Mannheim 68169 Mannheim-Nord 41065 Mönchengladbach 85551 Kirchheim b. Mü. 81829 München-Riem 81249 München-West 90431 Nürnberg 90431 Nürnberg-West 49078 Osnabrück 88214 Ravensburg 24798 Rendsburg 72766 Reutlingen 79618 Rheinfelden 18146 Rostock 66763 Saarbrücken 70327 Stuttgart-Hafen 71229 Stuttgart/ Leonberg 78532 Tuttlingen 89231 Ulm 66333 Völklingen 38442 Wolfsburg 42117 Wuppertal	Eisenbahnstr. 2 Daimlerstr. 17 A Budenheimer Weg 63 A Otto-Hahn-Straße 11 Rudolf-Diesel-Str. 44 Korschenbroicher Str. 175 Dieselstr. 24 Stahlgruberring 21 Georg-Maurer-Str. 9 Witschelstr. 80 Sigmundstr. 190 Averdiekstr. 26 B Rautbrühl 11 Friedrichstädter Str. 11 Schuckertstr. 7 Gewerbestr. 18 Goorstorfer Str. 51 Dieselstr. 3 Am Mittelkai 20 Am Längenbühl 16 Daimlerstr. 5-7 Im Starkfeld 46 In der Acht 1 Hafenstr. 4 A Friedrich-Ebert-Str. 178	T +49 7621 1635570 T +49 40 752428-0 T +49 6132 95250-0 T +49 621 76257-0 T +49 621 76257-0 T +49 2161 4663-43 T +49 89 6202197-0 T +49 89 6202197-0 T +49 89 6202197-0 T +49 911 32396-0 T +49 911 3244-60 T +49 541 40952950 T +49 751 7692435-0 T +49 4331 338846-0 <
--	---	---	---	---	---

● Niederlassung ● Mietstation (Straßengeräte)

PlatformCard

Ihr sicherer Weg nach oben mit unserer Schulung für den sicheren Umgang mit Arbeitsbühnen.

Mehrfach zertifizierte Sicherheit nach DGUV-Grundsatz 308-008 und ISO 18878:2013 und den neuen Unfallverhütungsvorschriften DGUV-Vorschrift 1 und DGUV-Regel 100-500. Eine Schulung hilft Gefahren zu erkennen und Unfälle zu vermeiden! Informieren Sie sich bei Ihrem Kundenberater oder unter:

platformcard@mateco.de · www.platformcard.de

